



### Lettvektsskap med Carrier kjøleinnredning

Lettvektsskap med isolerte vegger, tak og gulv, hvilket er nødvendig fordi kjøle- og varmeaggregat skal brukes. Selvbærende glisikkert og spyllbart gulv med 2 stk. dreneringshull ved frontvegg. Elokserte aluminiumsprofiler. Vegger av sandwichmateriale med gelcoatlaminat som gir en ripebestandig flate. Slinger montert utvendig på frontvegg i kanal. Frontveggen er kollisjonstestet og ekstra forsterket for kjøleaggregatet. Beskyttelsesplater i aluminium, ca. 250 mm opp på sidevegger og frontvegg. Surringskinner på vegger 900 mm over gulv. LED-belysning med sensor. Kjøretøyet kan enkelt utrustes med, takspoiler, dobbelt dør bak, sidedør, bakløfter m.m. helt etter ditt behov.

#### EKSEMPLER PÅ KJØLEAGGREGATER

**Viento = 300/350** dagdrift fungerer kun når kjøretøyet motor er i drift.

**Xarios = 300/350** drives av kjøretøyet motor men har også nattdrift med el-tilkobling 230V.

**Carrier 300** brukes ved lengre strekninger mellom lasting og lossing. Luftstrømning 830m<sup>3</sup>/h, varmeeffekt 2800 W.

**Carrier 350** er et kraftigere aggregat som egner seg bedre for kortere strekninger med mange stopp for lasting og lossing. Luftstrømning 1500m<sup>3</sup>/h, varmeeffekt 3100 W.

**OBS! Godsinnhold påvirker valg av kjøleaggregat.**



### Kjøleinnredning

Polyuretanskumpaneler med robust ytterkledning i glassfiber. Slette vegger for enkel rengjøring. Det innvendige volumet utnyttes maksimalt takket være paneler som er formstøpt etter kjøretøyet. Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdører. PVC-gardin ved sidedør og dører bak. Belysning i skapet.

**Eksterior** Aggregatet tilpasses etter skapets volum og kan leveres montert i en aerodynamisk takspoiler som følger bilens originalform i H2 og høyere. Tilkobling for el-drift installeres på lignende måte som en motorvarmer i fronten. Bilen skal være utstyrt med generator på 150 A og et batteri med minst 80 Ah ved el-drevet aggregat.

#### TILLEGGSUTSTYR

- Nattdrift for kjøleaggregat, el-tilkobling 230V.
- Kjøleskriver.



Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdører.



### Fassi-kran på Premiumplan

Kranen monteres høyre foran på plan og er utstyrt med 2 stk. hydrauliske utskyv og 2 stk. hydrauliske støtteben. Støttebena har svivelopphengte støtteplater og er svingbare. M.O.L-system som varsler hvis støttebena ikke er låst ved kjøring, samt display i førerhus. Kranen monteres ifølge gjeldende regler og direktiver. Manuelt utskyv på kran finnes som tilleggstilstyr, ca. 900 mm.

#### MODELL (Påbyggvekt)

<b>M10A.12</b>	Ca 295 kg
<b>M15A.12</b>	Ca 317 kg



Smart plassering av hydraulikkaggregat, lett tilgjengelig for service.



**WESTRUM**

” For deg som krever funksjon og kvalitet hele veien.





### Lettvektsskap 18m<sup>3</sup>

Et 18m<sup>3</sup> isolert lettvektsskap med vegger og tak i 40 mm sandwichmateriale som jevner ut raske temperaturvekslinger og som også er påkrevd ved bruk av kjøle-/varmeaggregat. Profiler i eloksert aluminium. Veggens overflate har gelcoatlaminat som er ripebestandig og smuss-avvisende. Kollisjonstestet frontvegg. Et 45 mm isolert, forsterket, glisikkert og spybart gulv. Beskyttelsesplater i alum. 250 mm opp på front- og sidevegger. Surrenne på vegg, 900 mm over gulvet. LED-belysning (sensor) og spoiler inngår som standard. Bakløfter Zepro, ZU-75 med underkjøringsbeskyttelse og alu. lem 2160 x 1450 mm.

#### I KONSEPTET INNGÅR

- LED-belysning med sensor
- Bakløfter Zepro ZU-75
- Aluminiumslem 2160 x 1450 mm
- Surrenne
- Glisikkert og spybart gulv
- Underkjøringsbeskyttelse bak

#### EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sidedør 900 x 1850 mm med stigtrinn
- Dobbeltdør bak
- Takspoiler/vindavviser
- Sidewings
- Forsterket fjæring
- Sideåpning
- Rullestopp på aluminiumslem
- Webasto-varmer i skap
- Oppbevaringsrom over førerhus
- Fjernstyring av bakløfter



Fri innlastingshøyde med åpen tiftluke.



Praktisk sideåpning finnes som tilleggsutstyr.

SKAPSTØRRELSE (innv. mål mm)	LENGDE	BREDD	HØYDE	VEKT*
L3 DH/4035	3100	2100	2100	560
L3 DH/4035	3100	2100	2000	550
L3 EH/4035	4000	2100	2100	710
L3 EH/4035	4000	2100	2000	700

\*Ca. påbyggvekt inkl. takspoiler.

### Premiumplan

Rammeverk, 400 mm høye lemmer og frontvegg med siktgitter er produsert helt i aluminium. Planegulv med 18 mm glisikker og vannfast kryssfiner og 80 mm tverrbjelker i aluminium. Avtakbare Armaton-stolper og svarte skjermmer i HDPE montert under plan er standard. Plan kan utstyres med kapell, bakløfter og kranpåbygg.

PREMIUMPLAN (innv. mål mm)	LENGDE	BREDD	HØYDE	VEKT*
L3 DH/4035	3000	2100	400	245 kg
L3 EH/4035	3900	2100	400	295 kg

\* Ca påbyggvekt. Høyde = Lemhøyde



### Lettplan

Lettplanet er på samme måte som Premiumplan designet helt i aluminium. Plangulv med 12 mm glisikker og vannfast kryssfiner. Lemlåsen er av modell Kinnegrip. Svarte skjermmer i HDPE montert under plan inngår som standard. Planet kan utstyres med kapell. Ikke med bakløfter eller kran.

LETTPLAN (innv. mål mm)	LENGDE	BREDD	HØYDE	VEKT*
L3 DH/4035	3000	2035	400	165 kg
L3 EH/4035	3900	2035	400	200 kg

\* Ca påbyggvekt. Høyde = Lemhøyde



Verktøykasse finnes som tilleggsutstyr.

### Plan med 3-veis tipp

Tippplan med styrke og lav vekt i forhold lasteevnen. Frontvegg i galvanisert stål med siktgitter. Plangulv og lemmer i aluminium. Rammeverk laget i galvanisert stål. Lemhøyde 400 mm. Elektrisk hydraulikkpumpe montert under plan. Automatisk stoppsystem for å unngå at hydraulikkstempelet kjøres til endeposisjon. Betjeningsenhet med spiralledning. Et stigtrinn er montert foran på lemmer, og et håndtak for enkel oppstigning. Skjermmer i svart plast under plan. Langgodsstativ og verktøykasse inngår som standard.

PLAN med 3-veis tipp (innv. mål mm)	LENGDE	BREDD	HØYDE	PÅBYGGVEKT
	2900-3750	2100	400	Ca 480-550 kg



Luke bak ned til flakgulv (tilleggsutstyr).

### Skap på plan

Skapet er laget i 40 mm sandwichmateriale med elokserte aluminiumsprofiler. Skapet leveres montert på plan. Luke bak ned til flaklemmen inngår som standard. Sidelukenes maks. bredde er 3000 mm. Total maxlengde 3500 mm. OBS! Skap på plan er ikke et 100 % tett påbygg.

#### EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sideluke høyre ned til lem
- Sideluke venstre ned til lem
- Sideluke ned til plangulv
- Bakluke ned til plangulv
- Dører bak ned til plangulv
- Arbeidsbelysning, 2 stk. strømbryter i førerhus
- Ryggelys, 2 stk. koblet via reversgiret
- Sentrallås/luke
- Varsellys, roterende, oransje på skaptak
- Varsellys, blink, oransje på skaptak
- Reling, 2 stk. lastholdere montert på påbyggets tak
- Forsterket, glisikkert tak
- Stige på bakluke

SKAP (innv. mål mm)	LENGDE	BREDD	HØYDE
	2600-3500	2100	1400

Lengre skap, be om tilbud.

