

FORD

” For deg som krever funksjon og kvalitet hele veien.





Lettvektsskap 18m³

Et 18m³ isolert lettvektsskap med vegger og tak i 40 mm sandwich-materiale som jevner ut raske temperaturvekslinger og som også er påkrevd ved bruk av kjøle-/varmeaggregat. Profiler i eloksert aluminium. Veggens overflate har gelcoatlaminat som er ripebestandig og smuss-avvisende. Kollisjonstestet frontvegg. Et 45 mm isolert, forsterket, glisikkert og spybart gulv. Beskyttelsesplater i alum. 250 mm opp på front- og sidevegger. Surrreskinne på vegg, 900 mm over gulvet. LED-belysning (sensor) og spoiler inngår som standard. Bakløfter Zepro, ZNU-75 med underkjøringsbeskyttelse og alu. lem 2160 x 1450 mm.

I KONSEPTET INNGÅR

- LED-belysning med sensor
- Bakløfter Zepro ZNU-75
- Aluminiumslem 2160 x 1450 mm
- Surrreskinne
- Glisikkert og spybart gulv
- Underkjøringsbeskyttelse bak

EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sidedør 900 x 1850 mm med stigrinn
- Dobbeltdør bak
- Sidewings
- Takspoiler/Vindaviser
- Forsterket fjæring
- Sideåpning
- Rullestopp på aluminiumslem
- Webasto-varmer i skap
- Oppbevaringsrom over førerhus
- Fjernstyring av bakløfter



Fri innlastingshøyde med åpen liftluke.



Praktisk sideåpning finnes som tilleggsutstyr.

SKAPSTØRRELSE (innv. mål mm)	LENGDE	BREDE	HØYDE	VEKT*
3504 L2/EH	3200	2100	2100	600
3504 L2/DH	2400	2100	2100	470
3954 L3/EH	3700	2100	2100	710
3954 L3/DH	2900	2100	2100	530
3954 L4/EH	4200	2100	2100	750
3954 L4/DH	3200	2100	2100	600

*Ca. påbyggvekt inkl. takspoiler.

Premiumplan

Rammeverk, 400 mm høye lemmer og frontvegg med siktgitter er produsert helt i aluminium. Planegulv med 18 mm glisikker og vannfast kryssfiner og 80 mm tverrbjelker i aluminium. Avtakbare Armaton-stolper og svarte skjermer i HDPE montert under plan er standard. Plan kan utstyres med kapell, bakløfter og kranpåbygg.

PREMIUMPLAN (innv. mål mm)

MODELL	LENGDE	BREDE	HØYDE
L1 3137 EH	2900	2100	400
L2 3504 EH	3300	2100	400
L2 3504 DH	2600	2100	400
L3 3954 EH	3800	2100	400
L3 3954 DH	2900	2100	400
L4 3954 EH	4300	2100	400
L4 3954 DH	3300	2100	400

Ca. påbyggvekt 250-320 kg.

Lettplan

Lettplanet er på samme måte som Premiumplan designet helt i aluminium. Plangulv med 12 mm glisikker og vannfast kryssfiner. Lemlåsen er av modell Kinnegrip. Svarte skjermer i HDPE montert under plan inngår som standard. Planet kan utstyres med kapell. Ikke med bakløfter eller kran.

LETTPLAN (innv. mål mm)

LENGDE	BREDE	HØYDE	VEKT*
2600-4300	2035	400	170-260 kg

Plan med 3-veis tipp

Tippplan med styrke og lav vekt i forhold lasteevnen. Frontvegg i galvanisert stål med siktgitter. Plangulv og lemmer i aluminium. Rammeverk laget i galvanisert stål. Lemhøyde 400 mm. Elektrisk hydraulikkpumpe montert under plan. Automatisk stoppsystem for å unngå at hydraulikkstempet kjøres til endeosisjon. Betjeningsenhet med spiralledning. Et stigtrinn er montert foran på lemmen, og et håndtak for enkel oppstigning. Skjermer i svart plast under plan. Langgodsstativ og verktøykasse inngår som standard.

PLAN med 3-veis tipp (innv. mål mm)

LENGDE	BREDE	HØYDE	VEKT*
2450-3650	2100	400	480-550 kg

* Ca. påbyggvekt. Høyde = Lemhøyde



Planlengde fra 4000 mm har delte sidelemmer.



Verktøykasse finnes som tillegg utstyr.





Skap på plan

Skapet er laget i 40 mm sandwichmateriale med elokserte aluminiumsprofiler. Skapet leveres montert på flak. Luke bak ned til flaklemmen inngår som standard. Sidelukenes maks. bredde er 3000 mm. OBS! Skapet på plan er ikke et 100 % tett påbygg.

EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sideluke høyre ned til lem
- Sideluke venstre ned til lem
- Sideluke ned til plangulv
- Bakluke ned til plangulv
- Dører bak ned til plangulv
- Arbeidsbelysning, 2 stk. strømbryter i førerhus
- Ryggelys, 2 stk. koblet via reversgiret
- Sentrallås/luke
- Varsellys, roterende, oransje på skaptak
- Varsellys, blink, oransje på skaptak
- Reling, 2 stk. lastholdere montert på påbyggets tak
- Forsterket, glisikkert tak
- Stige på bakluke



Praktisk med sideluker som kan åpnes (tilleggsutstyr).

SKAP (innv. mål mm)

MODELL	LENGDE	BREDE	HØYDE
L1 3137 EH	2795	2038	1400
L2 3504 EH	3205	2038	1400
L3 3954 EH	3645	2038	1400
L3 3954 DH	2795	2038	1400

OBS! Ved tvillinghjul er planbredde 2138 mm.

Lengre skap, be om tilbud.



Lettvektsskap med Carrier kjøleinnredning

Lettvektsskap med isolerte vegger, tak og gulv, hvilket er nødvendig fordi kjøle- og varmeaggregat skal brukes. Selvbærende glisikkert og spykbart gulv med 2 stk. dreneringshull ved frontvegg. Elokserte aluminiumsprofiler. Vegger av sandwichmateriale med gelcoatlaminat som gir en ripebestandig flate. Slanger montert utvendig på frontvegg i kanal. Frontveggen er kollisjonstestet og ekstra forsterket for kjøleaggregatet. Beskyttelsesplater i aluminium, ca. 250 mm opp på sidevegger og frontvegg. Surringsskiner på vegger 900 mm over gulv. LED-belysning med sensor. Kjøretøyet kan enkelt utrustes med, takspoiler, dobbelt dør bak, sidedør, bakløfter m.m. helt etter ditt behov.

EKSEMPLER PÅ KJØLEAGGREGATER

Viento = 300/350 dagdrift fungerer kun når kjøretøyets motor er i drift.

Xarios = 300/350 drives av kjøretøyets motor men har også nattdrift med el-tilkobling 230V.

Carrier 300 brukes ved lengre strekninger mellom lasting og lossing. Luftstrømning 830m³/h, varmeeffekt 2800 W.

Carrier 350 er et kraftigere aggregat som egner seg bedre for kortere strekninger med mange stopp for lasting og lossing. Luftstrømning 1500m³/h, varmeeffekt 3100 W.

OBS! Godsinnhold påvirker valg av kjøleaggregat.



Kjøleinnredning

Polyuretanskumpaneler med robust ytterkledning i glassfiber. Slette vegger for enkel rengjøring. Det innvendige volumet utnyttes maksimalt takket være paneler som er formstøpt etter kjøretøyet. Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdører. PVC-gardin ved sidedør og dører bak. Belysning i skapet.

Eksteriør Aggregatet tilpasses etter skapets volum og kan leveres montert i en aerodynamisk takspoiler som følger bilens originalform i H2 og høyere. Tilkobling for el-drift installeres på lignende måte som en motorvarmer i fronten. Bilen skal være utstyrt med generator på 150 A og et batteri med minst 80 Ah ved el-drevet aggregat.

TILLEGGSTYR

- Nattdrift for kjøleaggregat, el-tilkobling 230V.
- Kjøleskriver.



Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdører.



Y1-Skap

Y1-påbygget er laget i 40 mm isolerende sandwich-materiale i vegger og tak. Luke bak ned til plangulv, baklem demonteres, inngår som standard.

EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sideluker
- Dobbelte bakdører
- Sentrallås
- Belysning i skap
- Lastholdere
- Stige på bakluke
- Varsellys blink/roterende
- Langgodsstativ
- Glassfiberutstikk over førerhus/påbygg 250 mm
- Forsterket, glisikkert tak
- Ryggelys
- Arbeidsbelysning
- Innredninger m.m.

STØRRELSE PÅBYGG (innv. mål mm)

	LENGDE	BREDE	HØYDE
RANGER Regular Cab	2317	1560	1100
RANGER Super Cab	1847	1560	1100
RANGER Double Cab	1560	1560	1100



Ford Ranger med Y1-påbygg.



Ford Ranger med Y2-Skap. Skapet på bildet har extrautstyr.

Y2-Skap

Y2-Skapet er laget med 40 mm isolasjon i vegger og tak, 45 mm isolasjon i det forsterkede wira-gulvet. 4 stk. forsenkede surringsringer i gulv. Luke bak, skjermer og sideskjørt under skapet inngår som standard.

EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sideluker
- Dobbelte bakkdører
- Sentrallås
- Belysning i skap
- Lastholdere
- Stige på bakluke
- Varsellys blink/roterende
- Langgodsstativ
- Glassfiberutstikk over førerhus/påbygg 250 mm
- Forsterket, glisikkert tak
- Ryggelys
- Arbeidsbelysning
- Innredninger m.m.

STØRRELSE PÅBYGG (innv. mål mm)

	LENGDE	BREDDE	HØYDE
RANGER Regular Cab	2250	1760	1050
RANGER Super Cab	1780	1760	1050
RANGER Double Cab	1560	1760	1050





Fassi-kran på Premiumplan

Kranen monteres høyre foran på plan og er utstyrt med 2 stk. hydrauliske utskyv og 2 stk. hydrauliske støtteben. Støttebena har svivelopphengte støtteplater og er svingbare. M.O.L-system som varsler hvis støttebena ikke er låst ved kjøring, samt display i førerhus. Kranen monteres ifølge gjeldende regler og direktiver. Manuelt utskyv på kran finnes som tilleggsutstyr, ca. 900 mm.

MODELL (Påbyggvekt)

M10A.12	Ca. 295 kg
M15A.12	Ca. 317 kg



Smart plassering av hydraulikkaggregat, lett tilgjengelig for service.

WESTRUM