



Lettvektsskap med Carrier kjøleinnredning

Lettvektsskap med isolerte vegger, tak og gulv, hvilket er nødvendig fordi kjøle- og varmeaggregat skal brukes. Selvbærende glisikkert og spyllbart gulv med 2 stk. dreneringshull ved frontvegg. Elokserte aluminiumsprofiler. Vegger av sandwichmateriale med gelcoatlaminat som gir en ripebestandig flate. Slinger montert utvendig på frontvegg i kanal. Frontveggen er kollisjonstestet og ekstra forsterket for kjøleaggregatet. Beskyttelsesplater i aluminium, ca. 250 mm opp på sidevegger og frontvegg. Surringskinner på vegger 900 mm over gulv. LED-belysning med sensor. Kjøretøyet kan enkelt utrustes med, takspoiler, dobbelt dør bak, sidedør, bakløfter m.m. helt etter ditt behov.

EKSEMPLER PÅ KJØLEAGGREGATER

Viento = 300/350 dagdrift fungerer kun når kjøretøyet motor er i drift.

Xarios = 300/350 drives av kjøretøyet motor men har også nattdrift med el-tilkobling 230V.

Carrier 300 brukes ved lengre strekninger mellom lasting og lossing. Luftstrømning 830m³/h, varmeeffekt 2800 W.

Carrier 350 er et kraftigere aggregat som egner seg bedre for kortere strekninger med mange stopp for lasting og lossing. Luftstrømning 1500m³/h, varmeeffekt 3100 W.

OBS! Godsinnhold påvirker valg av kjøleaggregat.



Kjøleinnredning

Polyuretanskumpaneler med robust ytterkledning i glassfiber. Slette vegger for enkel rengjøring. Det innvendige volumet utnyttes maksimalt takket være paneler som er formstøpt etter kjøretøyet. Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdører. PVC-gardin ved sidedør og dører bak. Belysning i skapet.

Eksterior Aggregatet tilpasses etter skapets volum og kan leveres montert i en aerodynamisk takspoiler som følger bilens originalform i H2 og høyere. Tilkobling for el-drift installeres på lignende måte som en motorvarmer i fronten. Bilen skal være utstyrt med generator på 150 A og et batteri med minst 80 Ah ved el-drevet aggregat.

TILLEGGSTYR

- Nattdrift for kjøleaggregat, el-tilkobling 230V.
- Kjøleskriver.



Utstyrt med doble tetninger i side- og bakdører.



Fassi-kran på Premiumplan

Kranen monteres høyre foran på plan og er utstyrt med 2 stk. hydrauliske utskyv og 2 stk. hydrauliske støtteben. Støttebena har svivelopphengte støtteplater og er svingbare. M.O.L-system som varsler hvis støttebena ikke er låst ved kjøring, samt display i førerhus. Kranen monteres ifølge gjeldende regler og direktiver. Manuelt utskyv på kran finnes som tilleggstilstyr, ca. 900 mm.

MODELL (Påbyggvekt)

| | |
|----------------|-----------|
| M10A.12 | Ca 295 kg |
| M15A.12 | Ca 317 kg |



Smart plassering av hydraulikkaggregat, lett tilgjengelig for service.



WESTRUM

” For deg som krever funksjon og kvalitet hele veien.





Lettvektsskap 18m³

Et 18m³ isolert lettvektsskap med vegger og tak i 40 mm sandwichmateriale som jevner ut raske temperaturvekslinger og som også er påkrevd ved bruk av kjøle-/varmeaggregat. Profiler i eloksert aluminium. Veggens overflate har gelcoatlaminat som er ripebestandig og smussavvisende. Kollisjonstestet frontvegg. Et 45 mm isolert, forsterket, glisikkert og spybart gulv. Beskyttelsesplater i alum. 250 mm opp på front- og sidevegger. Surrerkinne på vegg, 900 mm over gulvet. LED-belysning (sensor) og spoiler inngår som standard. Bakløfter Zepro, ZU-75 med underkjøringsbeskyttelse og alu. lem 2160 x 1450 mm.

I KONSEPTET INNGÅR

- LED-belysning med sensor
- Bakløfter Zepro ZU-75
- Aluminiumslem 2160 x 1450 mm
- Surrerkinne
- Glisikkert og spybart gulv
- Underkjøringsbeskyttelse bak

EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sidedør 900 x 1850 mm med stigtrinn
- Dobbeltør bak
- Takspoiler/vindavviser
- Sidewings
- Forsterket fjæring
- Sideåpning
- Rullestopp på aluminiumslem
- Webasto-varmer i skap
- Oppbevaringsrom over førerhus
- Fjernstyring av bakløfter



Fri innlastingshøyde med åpen liftluke.



Praktisk sideåpning finnes som tilleggsutstyr.

| SKAPSTØRRELSE (innv. mål mm) | LENGDE | BREDE | HØYDE | VEKT* |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3682/L2 EH FWD | 3200 | 2100 | 2100 | |
| 3682/L2 EH RWD | 3400 | 2100 | 2100 | |
| 3682/L3 DH RWD TW | 3100 | 2100 | 2000 | |
| 3682/L3 EH RWD TW | 3900 | 2100 | 2100 | |
| 4332/L3 DH RWD FWD | 3300 | 2100 | 2000 | |
| 4332/L3 EH RWD FWD | 4100 | 2100 | 2100 | |
| 4332/L4 DH RWD TW | 3800 | 2100 | 2000 | |
| 4332/L4 EH RWD TW | 4600 | 2100 | 2200 | |

*Ca påbyggvekt, konsept inkl. takspoiler 4100 x 2100 x 2100 = 750 kg.



Skap på plan

Skapet er laget i 40 mm sandwichmateriale med elokserte aluminiumsprofiler. Skapet leveres montert på plan. Luke bak ned til flaklemmen inngår som standard. Sidelukenes maks. bredde er 3000 mm. Total maxlengde 3500 mm. OBS! Skap på plan er ikke et 100 % tett påbygg.

EKSEMPLER PÅ TILLEGGSUTSTYR

- Sideluke høyre ned til lem
- Sideluke venstre ned til lem
- Sideluke ned til plangulv
- Bakluke ned til plangulv
- Dører bak ned til plangulv
- Arbeidsbelysning, 2 stk. strømbryter i førerhus
- Ryggelys, 2 stk. koblet via reversgiret
- Sentrallås/luke
- Varsellys, roterende, oransje på skaptak
- Varsellys, blink, oransje på skaptak
- Reling, 2 stk. lastholdere montert på påbyggets tak
- Forsterket, glisikkert tak
- Stige på bakluke

OPEL MOVANO

| SKAP (innv. mål mm) | LENGDE | BREDE | HØYDE |
|---------------------|---------|-------|-------|
| L2 DH/3682 RWD | SW 2600 | 2100 | 1400 |
| L2 EH/3682 FWD | SW 3300 | 2100 | 1400 |
| L3 DH/3682 RWD | TW 3100 | 2100 | 1400 |
| L3 DH/4332 RWD/FWD | SW 3300 | 2100 | 1400 |

Lengre skap, be om tilbud.



Luke bak ned til flakgulv (tilleggsutstyr).



Verktøykasse finnes som tilleggsutstyr.



Premiumplan kan utstyres med kranpåbygg, skap og bakløft.



Premiumplan

Rammeverk, 400 mm høye lemmer og frontvegg med siktgitter er produsert helt i aluminium. Planegulv med 18 mm glisikker og vannfast kryssfiner og 80 mm tverrbjelker i aluminium. Avtakbare Armaton-stolper og svarte skjermes i HDPE montert under plan er standard. Plan kan utstyres med kapell, bakløfter og kranpåbygg.

| PREMIUMPLAN (innv. mål mm) | LENGDE | BREDE | HØYDE | VEKT |
|----------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3682/L2 DH RWD | 2600 | 2100 | 400 | 215 |
| 3682/L2 DH FWD* | 2300 | 2100 | 400 | 185 |
| 3682/L2 EH FWD | 3300 | 2100 | 400 | 250 |
| 3682/L2 EH RWD | 3400 | 2100 | 400 | 260 |
| 3682/L3 DH RWD TW | 3100 | 2100 | 400 | 240 |
| 3682/L3 EH RWD TW | 3900 | 2100 | 400 | 300 |
| 4332/L3 DH RWD FWD | 3300 | 2100 | 400 | 250 |
| 4332/L3 EH RWD FWD | 4100 | 2100 | 400 | 310 |
| 4332/L4 DH RWD TW | 3800 | 2100 | 400 | 290 |
| 4332/L4 EH RWD TW | 4600 | 2100 | 400 | 350 |

Plan med 3-veis tipp

Tipplan med styrke og lav vekt i forhold lasteevnen. Frontvegg i galvanisert stål med siktgitter. Plangulv og lemmer i aluminium. Rammeverk laget i galvanisert stål. Lemhøyde 400 mm. Elektrisk hydraulikkpumpe montert under plan. Automatisk stoppsystem for å unngå at hydraulikkstempel kjøres til endeosisjon. Betjeningsenhet med spiralledning. Et stigtrinn er montert foran på lemmen, og et håndtak for enkel oppstigning. Skjermes i svart plast under plan. Langgodsstativ og verktøykasse inngår som standard.

PLAN med 3-veis tipp (innv. mål mm)

LENGDE 2550-3950
BREDE 2100
LEMHØYDE 400
PÅBYGGVEKT Ca 480-550 kg

*Chassis L3 EH/4332 inkl. økerammen på chassiset.

